UltraTeck®
Biotecnología Ambiental

FICHA TÉCNICA

Enviro Plus

ESPECIFICACIONES	Es un producto orgánico cuyos componentes reducen la emisión de olores fétidos (que se generan durante la degradación de la materia orgánica), porque disminuyen la gran cantidad de gases tóxicos (amoniaco, metano, sulfuro y mercaptanos), liberados desde el tracto digestivo de los animales en las instalaciones pecuarias, así como en los procesos de compostaje y tratamiento de aguas residuales.
COMPOSICIÓN	Extracto líquido vegetal grado alimenticio de *Yucca schidigera*, ácido propiónico, benzoatato sódico y propianato de calcio. B50 Menor a 10 mg.
CARACTERISTICAS FISICAS	Líquido color ámbar con olor a melaza (miel).
INDICACIONES DE USO	Para procesos de compostaje: 2 litros de enviro-plus por cada 10 metros cúbicos de desechos orgánicos, los cuales deben tener un 50 % de humedad. Para fosas sépticas: 500 ml de enviro-plus cada semana. Para camas de animales: diluir 200 ml de enviro-plus en 10 litros de agua y rociar sobre los desechos (superficie de 100 metros cuadrados). Para usarse como aditivo en alimentos balanceados (aves de engorda y postura, cerdos y bovinos de engorda y lecheros), consulte con Laboratorios Ultrateck. Para tratamiento de cuerpos de agua naturales o artificiales, consulte con Laboratorios Ultrateck.
MEDIDAS DE SEGURIDAD	Usar goggles y guantes de plástico durante su manejo. Evite el contacto con los ojos. No se ingiera el producto. No se almacene cerca de los alimentos ni se deje cerca del alcance de los niños.
COMPATIBILIDAD	Enviro-Plus no es compatible con ningún otro producto.
ENVASADO	Disponible en envases de polietileno de alta densidad de 5, 20, 200 y 1,000 litros.
ALMACENAMIENTO	Mantenga los envases cerrados, en ambientes secos y a temperaturas no inferiores a los 10°C ni mayores a 40°C.

Enviro-Plus. REVISIÓN : ABRIL 2020.

LABORATORIOS ULTRATECK, S.A. DE C.V. www.ultrateck.mx
Av. 13 # 3602. Colonia Dos Caminos. Córdoba, Veracruz. México. CP. 94550. Tel. 271 1 01 50 48.